

Massimizza la redditività nei progetti utility-scale in qualsiasi ambiente

- ✓ Resa energetica massimizzata
- ✓ CAPEX e OPEX più bassi
- ✓ Funzionamento intelligente ed efficiente
- ✓ Massimi standard di sicurezza

Progettato per sostenere gli investimenti rinnovabili, facilitare la redditività e garantire la longevità, l'inverter HT 1500V è la scelta migliore per impianti fotovoltaici utility-scale montati a terra. L'inverter ottimizza la resa energetica e assicura un rendimento costantemente elevato, anche nelle condizioni ambientali più difficili, assicurando il miglior rapporto qualità-prezzo. È possibile combinarlo con il dispositivo di comunicazione solare GoodWe SCB3000 per realizzare un monitoraggio e controllo a distanza tramite comunicazione su linea elettrica (PLC).



Compatibile con moduli fotovoltaici ad alta potenza



Adattabilità ad alte temperature



PLC integrato

Dati tecnici	GW225K-HT	GW250K-HT	GW225KN-HT	GW250KN-HT
Ingresso				
Max. tensione di ingresso (V)			1500	
Intervallo di tensione operativa MPPT (V)			500 ~ 1500	
Tensione di avvio (V)			550	
Tensione nominale di ingresso (V)			1160	
Max. corrente di ingresso per MPPT (A)	30	30	60	60
Max. corrente di cortocircuito per MPPT (A)	50	50	90	90
Numero di MPPT	12	12	6	6
Numero di stringhe per MPPT	2	2	3	3
Uscita				
Potenza nominale di uscita (W)	225	250	225	250
Potenza apparente nominale di uscita (VA)	225	250	225	250
Max. potenza attiva lato CA (W)	247.5	250	247.5	250
Max. potenza apparente lato CA (VA)	247.5	250	247.5	250
Tensione nominale di uscita (V)			800, 3L / PE	
Frequenza nominale di rete lato CA (Hz)			50 / 60	
Max. corrente di uscita (A)	178.7	180.5	178.7	180.5
Fattore di potenza		~ 1 (regolabile da 0,8 capacitativo a 0,8 induttivo)		
Max. distorsione armonica totale			<3%	
Efficienza				
Max. efficienza			99,0%	
Efficienza europea	98,5%	98,5%	98,7%	98,7%
Protezione				
Monitoraggio corrente stringhe FV			Integrato	
Rilevazione resistenza di isolamento FV			Integrato	
Monitoraggio corrente residua			Integrato	
Protezione da polarità inversa FV			Integrato	
Protezione anti-isolamento			Integrato	
Protezione da sovracorrente lato CA			Integrato	
Protezione da cortocircuito lato CA			Integrato	
Protezione da sovratensione lato CA			Integrato	
Interruttore lato CC			Integrato	
Scaricatore di sovratensione lato CC			Tipo II	
Scaricatore di sovratensione lato CA			Tipo II	
Arresto remoto			Opzionale	
Anti-PID			Opzionale	
Dati generali				
Intervallo di temperatura operativa (°C)			-30 ~ +60	
Umidità relativa			0 ~ 100%	
Max. altitudine operativa (m)			5000 (>4000 derating)	
Metodo di raffreddamento			Raffreddamento intelligente a ventole	
Interfaccia utente			LED (LCD Opzionale), Bluetooth + APP	
Comunicazione			RS485 o PLC	
Protocolli di comunicazione			Modbus RTU	
Peso (kg)			111	
Dimensioni (L x A x P mm)			1091 x 678 x 341	
Topologia			Non-isolato	
Consumo di energia notturno (W)			<18	
Grado di protezione da ingressi			IP66	
Connettore lato CC			MC4-Evo2 (4 ~ 6mm ²)	
Connettore lato CA			Terminale OT / DT (max.300mm ²)	

*: The product appearance shown is GW225KN-HT / GW250KN-HT. The appearance may vary for GW225K-HT / GW250K-HT.

*: Visitare il sito web di GoodWe per ottenere gli ultimi certificati.